

Nebelgerät zur Strömungsvisualisierung
mit Akkubetrieb

Fogger for flow visualisation
with battery operation



Akku-Betrieb 0,75 h // Battery operation 0.75 h

Produktbeschreibung

- // Überströmungen an Türen, Schleusen, Einhausungen (Minienvironments)
- // Nachweis der Funktionalität von
 - Zu- und Abluft (Prozessfortluft)
 - Werkbänke, Abzüge
- // Prüfung von Undichtigkeiten am Lüftungssystem oder im Reinraum
- // Visualisierungen in Prozessanlagen

Product description

- // Flow visualisation at doors, locks, enclosures (minienvironments)
- // The proper functionality of
 - supply air or process exhaust air
 - workbenches, safety cabinets
- // Testing for leaks in the ventilation system or in the cleanroom
- // Visualisation in process equipment

Lieferumfang
// MiniMax mit Akku
// Akku-Ladegerät (110 – 230 V)
// Schlauch zur Nebelausbringung
// Nachfüllflasche
// Transportkoffer
// Fernbedienung

Scope of delivery
// MiniMax with batterie
// Battery charger (110 – 230 V)
// Hose for fog guidance
// Refill bottle
// Transport case
// Remote control

Optionales Zubehör
// Stativ (bodenstehend) mit Adapter zur Halterung des MiniMax
// Stativ (60 cm Höhe) mit Schlauchhalterung

Optional accessories
// Tripod (floor-standing) with adapter to hold the MiniMax
// Tripod (60 cm high) with hose holder

Technische Daten
// Betrieb mit reinem Wasser (kontaminationsarm)
// Erstfüllmenge: 200 ml Nachfüllmenge: 85 ml
// Betriebszeit: 15 min bis zur erneuten Wasserfüllung, 45 min Akku-Betrieb
// Nebel- und Luftmenge stufenlos regelbar
// Gewicht: 1,5 kg (betriebsbereit)
// Abmessungen: 290 x 100 mm

Technical Data
// Operation with pure water (low contamination)
// First filling: 200 ml refill quantity: 85 ml
// Operating time: 15 min until next refilling, 45 min operation with battery
// Fog and air volume continuously adjustable
// Weight: 1.5 kg (ready for use)
// Dimensions: 290 x 100 mm